

Магазины сопротивлений АКИП-7502/1, АКИП-7502/2, АКИП-7502/3 АКИП™

- Предназначены для поверки и калибровки измерителей сопротивления изоляции в лабораторных и промышленных условиях
- Фиксированные значения сопротивления от 1,0 МОм до 500 ГОм (для АКИП-7502/1 и АКИП-7502/2); от 1,0 МОм до 1 ТОм для АКИП-7502/3
- 19 фиксированных значений сопротивлений для АКИП-7502/1, 8 - для АКИП-7502/2 и АКИП-7502/3
- Погрешность ± 1 %
- Максимальное рабочее напряжение 10кВ
- Рассеивая мощность не более 3 Вт
- Жесткие рабочие условия эксплуатации (температура от минус 30 до +75 °C, относительная влажность до 90 %)
- Магазины компактны и удобны в эксплуатации, изготовлены в ударопрочном пластиковом кейсе
- Масса не более 5,2 кг

1. Технические данные:

ХАРАКТЕРИСТИКИ	ПАРАМЕТРЫ	ЗНАЧЕНИЯ
МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	Номинальные значения сопротивлений	АКИП-7502/1: 1 МОМ, 2 МОМ, 7 МОМ, 10 МОМ, 20 МОМ, 30 МОМ, 50 МОМ, 100 МОМ, 200 МОМ, 500 МОМ, 1 ГОМ, 2 ГОМ, 5 ГОМ, 10 ГОМ, 20 ГОМ, 50 ГОМ, 100 ГОМ, 200 ГОМ, 500 ГОМ АКИП-7502/2: 1 МОМ, 10 МОМ, 100 МОМ, 1 ГОМ, 5 ГОМ, 10 ГОМ, 100 ГОМ, 500 ГОМ АКИП-7502/3: 1 МОМ, 10 МОМ, 100 МОМ, 1 ГОМ, 5 ГОМ, 10 ГОМ, 100 ГОМ, 1 ТОМ
	Пределы основной относительной погрешности	± 1 %
	Максимально допустимое напряжение	Постоянное 10,000 В
	Максимальная рассеиваемая мощность	3 Вт (в рабочих условиях)
ОБЩИЕ ДАННЫЕ	Условия эксплуатации	-30°С+75°С и относительная влажность до 90%
	Габаритные размеры	430 × 324 × 127 mm
	Масса	Не более 5,2 кг
	Комплект поставки	P9

Магазины сопротивлений АКИП-7502/1, АКИП-7502/2, АКИП-7502/3 представляют собой наборы точных высоковольтных резисторов и отличаются между собой их числом и номиналом. Конструктивно магазины размещены в переносных пластмассовых герметичных корпусах с откидной крышкой и ручками для переноски.

Все резисторы, входящие в состав магазинов, соединены одним из выводов с общим гнездом. Для получения значений сопротивления, представляющих собой сумму двух однозначных мер, используются их свободные выводы. Гнезда выводов имеют высоковольтные изоляторы. Для заземления магазина имеется отдельное гнездо, соединенное с корпусом.

Модели АКИП-7502/1, АКИП-7502/2 являются полными аналогами магазинов сопротивлений RCB1 и RCB3, выпускаемых компанией «STANDARD ELECTRIC WORKS» (SEW), Тайвань. Модель АКИП-7502/3 является самой высокоомной из всех моделей и включает меру 1 ТОм.

Область применения магазинов - поверка и калибровка измерителей сопротивления изоляции в лабораторных и промышленных условиях.