


Серия DM858



Настольный цифровой мультиметр серии DM858 представляет собой высокоэффективный инструмент тестирования для инженеров. Он имеет разрешение 5,5 разрядов, макс. 125 показаний/с, память для регистрации данных на 500 000 точек и точность 0,03% DCV (1 год). Он обеспечивает 11 функций измерения входных сигналов, 5 математических операций и 3 типа графического дисплея, что удовлетворяет требованиям большинства экспериментов и тестов, предъявляемых к мультиметру. Сенсорный экран с диагональю 7" обеспечивает четкое отображение результатов измерений. Мультиметр оснащен интерфейсами USB и LAN (стандарт), а также функцией Web Control, которая позволяет управлять прибором напрямую, обеспечивая более плавное взаимодействие. Прибор оснащен интерфейсом Type-C для подключения питания и может от внешнего аккумулятора (power bank). Кроме того, прибор имеет компактные размеры и поддерживает крепление на кронштейне, что позволяет инженерам экономить полезное пространство на столе.

Особенности серии DM858:

- Макс. скорость считывания: 125 показаний/с
- Память регистрации до 500 000 точек для записи и анализа
- Разрешение считывания 5½ разряда (120 000 отсчетов)
- Измерение переменного напряжения и переменного тока в истинном среднеквадратичном значении
- Встроенные 10 групп хранения данных и 10 групп настроек
- Математическая обработка с поддержкой различных протоколов
- 7" цветной сенсорный экран, отображающий результаты двух измерений
- Интерфейс Type-C для зарядки; компактный размер, освобождение и
- Стандартные интерфейсы USB и LAN, поддержка Web-control



Краткая спецификация

Параметр	Диапазон	Мин. погрешность для 1 года с момента калибровки ±(% от значения + % от диапазона), Ткал 23°C ± 5°C)	
		DM858	DM858E
DC Напряжение	100мВ - 1000В	0.3 + 0.003	0.6 + 0.004
DC Ток	100мкА - 3А (DM858E) 100мкА - 10А (DM858)	0.055 + 0.005	0.055 + 0.005
AC Напряжение (RMS)	100мВ - 750В	0.2 + 0.1	0.2 + 0.1
AC Ток (RMS)	100мкА - 3А (DM858E) 100мкА - 10А (DM858)	0.3 + 0.1	0.3 + 0.1
Сопротивление	100Ом - 50Мом	0.05 + 0.02	0.05 + 0.02
Тест диода	2В	0.05 + 0.15	0.05 + 0.15
Тест проводимости	1кОм	0.3 + 0.15	0.3 + 0.15
Период/частота	100мВ - 750В	0.01 + 0.003 (100 мкА - 10 А)	0.01 + 0.003 (100 мкА - 3 А)
Ёмкость	1нФ - 1мФ (DM858E) 1нФ - 10мФ (DM858)	1 + 0.5	1 + 0.5
Макс. ск-ть измерения		125 изм/сек	80 изм/сек
Память		500 000 точек	20 000 точек
Удалённые команды		SCPI	

Информация для заказа

Модель	Номер заказа
DM858 (5,5 разрядов)	DM858
DM858E (5,5 разрядов)	DM858E
Стандартные аксессуары	
Кабель питания	
Два зажима типа "крокодил" (Чёрный, красный)	ALLIGATORCLIP-DMM
Два измерительных щупа (Чёрный, красный)	LD-DM
Два запасных предохранителя DM858: AC, 250В, F10 А DM858E: AC, 250В, F3.15 А	
Рекомендуемые аксессуары	
Набор щупов Кельвина	KELVINTESTCLIP-DMM
USB кабель 150 см	CB-USBA-USBB-FF-150

