

# Характеристики: testo 175 H1 – технические данные и предыдущие версии

НОВИНКА!



СНЯТ С ПРОИЗВОДСТВА



СНЯТ С ПРОИЗВОДСТВА



СНЯТ С ПРОИЗВОДСТВА



	testo 175 H1	testo 175-H1	testo 175-H2	testo 177-H1
Сенсор	NTC/ емкостный сенсор влажности	NTC/ емкостный сенсор влажности	NTC/ емкостный сенсор влажности	NTC/ емкостный сенсор влажности
Каналы	2 x внутр.	2 x внутр.	2 x внутр.	1 x внутр. (°C, °Ctd) 2 x внешн. (°C, %ОВ)
Единицы измерения	°C, °F, °Ctd, г/м <sup>3</sup> , %ОВ	°C, °F, %ОВ	°C, °F, %ОВ	°C, °F, %ОВ
Диапазон измерений	- 20 ... +55°C, -40 ... +50°Ctd 0 ... 100%ОВ	- 10 ... +50°C, 0 ... 100%ОВ	- 20 ... +70°C, 0 ... 100%ОВ	- 20 ... +70°C (внутр.), -40 ... +120°C (внешн.), 0 ... 100%ОВ
Погрешность ± 1 цифра	± 0,4 °C (-20 ... +50 °C) ± 2%ОВ (2 ... 98%ОВ) ± 0,03%ОВ	± 0,5 °C ± 3%ОВ	± 0,5 °C ± 3%ОВ	± 0,5 °C (-20 ... +70 °C внутр.) ± 3%ОВ (2 ... 98%ОВ) + 2%ОВ/К
Разрешение	0,1 °C 0,1%ОВ	0,1 °C 0,1%ОВ	0,1 °C 0,1%ОВ	0,1 °C 0,1%ОВ
Рабочая температура	-20 ... +55 °C	-10 ... +50 °C	-20 ... +70 °C	-20 ... +70 °C
Температура хранения	-20 ... +55 °C	-40 ... +75 °C	-40 ... +85 °C	-40 ... +85 °C
Ресурс батареи (при 25 °C)	3 года (с период. изм. 15 мин.)	2,5 года (с период. изм. 15 мин.)	2,5 года (с период. изм. 15 мин.)	5 лет (с период. изм. 15 мин.)
Тип батареи	3 x бат. Energizer типа AAA	1 x спец. бат. testo	1 x спец. бат. testo	1 x спец. бат. testo
Частота измерений	10 сек. - 24 ч.	10 сек. - 24 ч.	10 сек. - 24 ч.	2 сек. - 24 ч.
Объем памяти (измер. знач.)	1.000.000	3.700	15.000	48.000
Класс защиты	IP 54			IP 54
Цена	12 900 руб.	9 900 руб.	14 900 руб.	29 900 руб.
№ заказа	0572 1754	0563 1757	0563 1758	0563 1775